

ABBRIATA®



**Pressa raccoglitrice
rettangolare**

Square baler

M61 EXPORT





Vista generale
General view



Vista posteriore con ruota montata a tergo raccogliitore
Rear view with the side pick-up wheel mounted behind



Legatore a spago
Twine knotters

Pressa raccoglitrice M61 EXPORT

DATI TECNICI

Legatura	spago / ferro			
	cm	in	cm	in
Camera di compressione	36x46	14,2x18,1		
Peso balle di paglia	16 ÷ 18	35 ÷ 62		
Peso balle di fieno	20 ÷ 35	44 ÷ 77		
Lunghezza delle balle	40 ÷ 130	16 ÷ 51		
Produzione ballotti/min.	4 ÷ 10	4 ÷ 10		
Colpi del pistone/min.	90	90		
Potenza richiesta	26 ÷ 30 CV	26 ÷ 30 HP		
Larghezza max. raccogliitore	160	63		
Peso	1150/1175	2535/2590		
Larghezza totale	246	97		
Larghezza totale con ruota montata a tergo raccogliitore	225	88,6		
Lunghezza	430	169		
Altezza	155	61		
Pneumatici	10,00/80-12	195/75-14 o 7,00-12		

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Legatura a spago - Cricca sollevamento raccogliitore - Contabile - Albero cardanico - Supporto terza ruota - Impianto illuminazione (solo Italia)

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

Terza ruota - Terza ruota con staffa - Sollevamento idraulico raccogliitore - Spostamento idraulico timone - Scivolo lungo e attacco traino - Albero cardanico grandangolo - Ruotino raccogliitore - Rullo sostegno raccogliitore - Legatura a filo ferro

M61 EXPORT square baler

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bale tie	twine / wire			
	cm	in	cm	in
Bale chamber	36x46	14,2x18,1		
Straw bale weight	16 ÷ 18	35 ÷ 62		
Hay bale weight	20 ÷ 35	44 ÷ 77		
Bale length	40 ÷ 130	16 ÷ 51		
Capacity bales/minute	4 ÷ 10	4 ÷ 10		
Plunger strokes/minute	90	90		
Tractor rating for P.T.O.	26 ÷ 30 CV	26 ÷ 30 HP		
Max. width of the pick-up	160	63		
Weight	1150/1175	2535/2590		
Overall width	246	97		
Overall width with the side pick-up wheel mounted behind	225	88,6		
Length	430	169		
Height	155	61		
Tyres	10,00/80-12	195/75-14 or 7,00-12		

STANDARD EQUIPMENT

Twine knotter - Pick-up jack - Bales counter - Cardan shaft - Third wheel support - Lights (only Italy)

SPECIAL EQUIPMENT

Third wheel - Third wheel with holder - Hydraulic pick-up lift - Hydraulic drawbar adj - Long chute and rear trailer hitch - Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Pick-up support roller - Iron wire twisters

Le caratteristiche indicate sono a titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate in qualsiasi momento, senza preavviso. L'impianto di illuminazione è fornito di serie solo per l'Italia. A richiesta per altri paesi. The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at any moment without notice. The electrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.



casa fondata nel 1896

ABBRIATA® s.r.l.
Via F.lli Rosselli, 2
Tel. +39 0131 703117 r.a.
Fax +39 0131 703506
15079 SEZZADIO (AL) ITALIA
<http://www.abbriata.com>
e-mail: abbriata@abbriata.com

