

SOLIS

Más Potencia. Más Ahorro.

Un producto de



4x4



SOLIS 26

TRACTOR SOLIS DE 26 HP

Ecuatrama S.A.

EQUIPADO CON MOTOR



La solución completa
para su necesidad



Solis

26 HP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

Tipo de motor	Motor Mitsubishi S3L2, tres cilindros
Categoría HP	26
Nº de cilindros	3
Aspiración	Aspiración natural
Cilindrada (cc)	1.318
RPM(+/-25mm)	2.700
Par Máx. (Nm)@RPM	75.2@2.200
Filtro de aire	Filtro de aire en seco con sensor de obturación
Arranque en frío	Sí

TRANSMISIÓN

Tracción	4 WD
Embrague	Embrague único
Caja de cambios	Malla deslizante
Transmisión	Convencional

TDF

RPM	540@2.080 ERPM, 540E@1.410ERPM, 1.000@1.514 ERPM
Accionamiento	Mecánico

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

Accionamiento por pie

ELECTRICIDAD

Batería	12V, 50AH
Alternador	12V, 40A
Enchufe de siete pines en remolque	

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Interruptor de seguridad de embrague

CAPACIDAD (Lt.) (+/-5%) aprox.

Depósito de combustible (Lt) | 30

DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)

Peso (kg)	1.055
Batalla (mm)	1.560
Longitud total (mm)	2.705
Anchura total (mm)	1.058
Altura (mm)	2.153 (con ROPS)
Distancia mínima al suelo (mm)	225 (punto más bajo del eje delantero)
Via delantera (mm)	894
Via trasera (mm)	825

DIÁMETRO DE GIRO EXTERIOR (MT)

Diámetro de giro sin frenos (m)	6.00
---------------------------------	------

NEUMÁTICOS

Delantero	6.00x12
Trasero	8.30x20

DIRECCIÓN

Dirección hidráulica

VELOCIDAD (HACIA ADELANTE)

Máxima (Km/Hr)	17.05@2.700
Mínima (Km/Hr)	1.53@2.700

HIDRÁULICA

3 puntos de apoyo	Sí, Cat-1N
Brazos desujeción	Tensores por cadena
Capacidad de carga hidráulica	600Kg
Circuito hidráulico auxiliar	1DA
Brazos elevadores	Sí
Capacidad de bomba hidráulica	13,8 (Litros por minuto)

FRENOS

Frenos	Inmerso en aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de mano	De pie con traba

OTROS

Indicador de combustible	Sí
Gancho frontal de arrastre	Sí
Pesos delanteros y traseros	2 pesos delanteros de 15 kg
Enganche de remolque	Enganche con pasador/Barra oscilante
ROPS	Sí, marcado E con baliza desmontable
FOPS	Sí
Guardabarros delantero	Sí

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Neumáticos	1. Neumáticos de césped: Delantero 23.00x8.50-12LG 306 12 PR TL Trasero 33.00x15.50-16LG 306 10 PR TL 2. Neumáticos industriales: Delantero 23.00x8.50-12SPHD 12 PR TL Trasero 31.00x15.50-15SPHD 10 PR TL
------------	---

EQUIPADO CON MOTOR  **MITSUBISHI**

FABRICADO EN INDIA