

SOLIS

Más Potencia. Más Ahorro.



4x4

SOLIS 60

TRACTOR SOLIS DE 60 HP

Ecuatrama S.A.

EQUIPADO CON
INYECCIÓN TRANSMISIÓN
 **BOSCH**  **CARRARO**

Diseñado para un rendimiento óptimo



SOLIS

60 HP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

Tipo de motor	Motor de aspiración natural cuatro cilindros
Categoría HP	60
Nº de cilindros	3
Aspiración	Aspiración natural
Diámetro/carrera (mm)	100/118
Cilindrada (cc)	3.707
RPM (+/-25mm)	2.000
Par Máx. @RPM (Nm)	230(+/- 5%) @ 1.200(+/- 100)
Filtro de aire	Filtro de aire en seco con sensor de obturación
Arranque en frío	Sí

TRANSMISIÓN

Tracción	4WD
Embrague	Doble
Caja de cambios	12F+12R
Eje delantero	Rígido 20.16-Carraro (4 WD)
Transmisión	Caja con sincronización de cambios- Carraro

TDF

RPM	540 y 540 E con embrague TDF independiente
-----	--

Accionamiento	Mecánico
---------------	----------

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

Accionamiento por pie	
-----------------------	--

ELECTRICIDAD

Batería	12V, 110 AH
Alternador	12V, 90 AH
Enchufe de siete patillas en remolque	

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

Interruptor de seguridad neutral
Interruptor de seguridad P.T.O.
Interruptor de seguridad de embrague

CAPACIDAD (Lt.) (+/-5%) aprox.

Depósito de combustible (Lt) 78

DIMENSIONES Y PESO (+/-5%)

Peso(kg)	3.148-4WD
Batalla(mm)	2.218 (4WD)
Longitud total(mm)	4.200 (4WD)
Anchura total(mm)	2.400 (4WD)
Altura (mm) HastaROPS	2.810 (Gama)
Distancia mínima al suelo (mm)	415
Vía delantera(mm)	1.800 (4WD)
Vía trasera (mm)	1.908 (4WD)

DIÁMETRO DE GIRO EXTERIOR

Sin frenos (m)	8.02
----------------	------

NEUMÁTICO

Delantero	9.50X24 (4WD)
Trasero	16.90x28

DIRECCIÓN

Dirección hidráulica

VELOCIDAD (HACIA ADELANTE)

Máxima (Km/Hr)	30.82@2.200
Mínima (Km/Hr)	1.57@2.200

HIDRÁULICA

3 puntos de apoyo	CAT 2
Brazos de sujeción	Ajustable
Capacidad de carga hidráulica	2.500 Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2DA/2SA Tipo convertible
Brazos elevadores	Sí

FRENOS

Frenos	Freno inmerso en aceite
Accionamiento	Mecánico
Freno de mano	De tipo independiente

OTROS

Indicador de combustible	Sí
Gancho frontal de arrastre	Incorporado en el peso delantero
Pesos delanteros y traseros con contrapeso estándar	Pesos de la base 72Kg+parte delantera 6X31 Kg y parte trasera 1X34 en cada rueda. (Se suministra como KIT)
Enganche de remolque	Barra oscilante
ROPS	Sí
FOPS	Opcional

EQUIPADO CON INYECCIÓN  **BOSCH**
y TRANSMISIÓN  **CARRARO**