


Solis



ECUATRAMA S.A.

— THE TOUGHEST —
PERFORMER
« FOR YOUR FIELD »

105



MOTOR TURBO DE ALTO PAR
PARA TRABAJO PESADO

TRANSMISIÓN SHUTTLE
SINCROMÁTICA 12+12

GRAN CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN

LÁMPARA DE PROYECTOR
CUATRO ACABADO
CROMADO

CABINA HVAC DE
SEGURIDAD INTEGRADA
(OPCIONAL)



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR



Solis



MOTOR	
Categoría HP	105 CV
Nº de cilindros	4
Cilindrada cc	4087
Aspiración	Turbocompresor con intercooler
Diámetro/carrera (mm)	105/118
RPM nominales	2200
Limpiador de aire	Depurador de aire seco
Par máximo	430@1300
TRANSMISIÓN	
Conducir	4X4
Embrague	Doble embrague
Caja de cambios	12F + 12R
Transmisión	Transmisión sincronizada
VELOCIDAD (HACIA DELANTE) /"	
Velocidad máxima (km/h)	34.86
Velocidad mínima (km/h)	1.67
Asiento del conductor	Suspensión mecánica
FRENOS &	
Frenos	Frenos de disco húmedos
Freno de mano	Mecánica
Tipo de accionamiento	Frenos hidráulicos asistidos
Bloqueo del diferencial	Mecánico (accionado con el pie)
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	
TOMA DE FUERZA	540/540E
TDF (RPM)	540/100 (Opcional)
Toma de fuerza (accionamiento)	
DIRECCIÓN	Mecánica
Dirección	Potencia
ELÉCTRICO	
Batería	12V, 110Ah
Alternador	12V, 90Amp
Toma de remolque de siete clavijas	Estándar
HIDRÁULICA O-We	
Control de posición	Estándar
Control automático de corrientes de aire	Estándar
Enganche de 3 puntos	Estándar
Capacidad de elevación (Kg)	3500
Circuito hidráulico auxiliar	2DA

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	
Interruptor de seguridad de punto muerto	Estándar
Interruptor de seguridad P.T.O	Estándar
Interruptor de seguridad del embrague	Estándar
CAPACIDAD (LTRS)(+/-s%) AP Rox Depósito de combustible (Ltr.)	117
RADIO DE GIRO EN (m) --j"¥"p-	
Sin frenos	6.2
NEUMÁTICOS	Delantero: 380/85R24
Neumáticos	Trasero: 460/85R34
DIMENSIÓN Y PESO (+/-5%)	
Peso bruto (Kg)	4085
Distancia entre ejes (mm)	2376
Longitud total (mm)	4311
Anchura total (mm)	2255
Altura (mm) hasta ROPS	2690
Distancia al suelo (mm) min	455
Vía delantera, (mm), mín.-máx.	1762
Vía trasera, (mm), mín.-máx.	1724
OTROS	
Indicador de combustible	Estándar
Placa de matrícula con luz	Estándar
Gancho de remolque delantero	Estándar
Contrapesos delanteros y traseros	72 Kg Peso Base+ 31*8 Trasero - 40x1(Cada Rueda)
Barra de tracción	Estándar
ROPS	Estándar
Marquesina	Opcional
Cabina	Opcional
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES	
Mudgaurd delantero	Estándar
Peso adicional Opcional	Delantero: 2x31 Kg Traseros: 40x1 cada lado 40x2 cada lado
Freno de remolque	HTB

*Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la continua mejora y desarrollo del producto. Todas las dimensiones son con neumáticos de serie.

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

