

# SONALIKA



ECUATRAMA S.A.

— THE TOUGHEST —  
**PERFORMER**  
« FOR YOUR FIELD »

**E32**  
**XTRA**



● CAPÓ AERODINÁMICO

● POTENTE MOTOR  
MITSUBISHI

● FAROS DOBLES CON  
PROYECTOR

● OPCIÓN DE  
NEUMÁTICOS AGRI,  
INDY TURF

● CARACTERÍSTICAS DE  
SEGURIDAD  
REFORZADAS



**COST**  
**EFFICIENT**  
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF  
**REAL**  
**STEEL**

STRATEGIC  
COLLABORATION  
WITH  
**YANMAR**

**THE TOUGHEST  
PERFORMER  
«FOR YOUR FIELD»**

**SONALIKA**



MOTOR	Mitsubishi Motor
Tipo de motor	30
Categoría HP	
Nº de cilindros	3 Natural
Aspiración	1318
Capacidad cúbica (cc)	3000
RPM nominales (+/-25mm)	Seco con sensor de obstrucción
Limpiador de aire	Estándar
Arranque en frío	82Nm(5%)2000
Toique máx (Nm)	Corriente descendente bajo el capó
Escape	
TRKBSMISSIOB	4 WD
Conducir	Embrague simple
Embrague	6 FoMard + 2 Reverse
Caja de cambios	4X4
Eje delantero	Malla corredera
Transmisión	
BRAltE5 @	Oil Freno sumergido
Frenos	Mecánica
Tipo de accionamiento	Tipo de pestillo
Freno de mano	
Bloqueo diferencial	Sí, con pedal
Bloqueo del diferencial	
TOMA DE FUERZA	540, 1000
PTO ( P*)	Mecánica
PTO (accionamiento)	
STEEBI IG @	
Dirección	Power steering
ELÉCTRICO	
Batería	12 V, 65 Ah
Alternador	12 V, 42 A
Enchufe Trailer de siete patillas	Estándar
HYBBAULICS ^	
Enganche de 3 puntos	Cat 1-N
SBy Ban	Cadena de anclaje
Circuito hidráulico adicional	1 DA
Capacidad de elevación hidráulica	600 Kg
Varillas de elevación	Estándar
Litros por minuto (LPM)	14.8

<b>SEGURIDAD</b>			
PTO Seguridad Estándar			
Interruptor de seguridad de punto muerto Estándar			
Interruptor de seguridad del embrague Estándar CAPACIDAD (zT9S)(+/-5			
Depósito de combustible (litros)26.5			
TUROIIG BADIOS			
Sin frenos (m) según neumáticos sBndard3.3			
NEUMÁTICOS			
Frente 7-14			
Trasera 8.3-24			
DIMEBSIOB 6 ALTURA(+/-5%)			
Peso (Kg)1200			
Distancia entre ejes (mm)1560			
Longitud total (mm)2725			
Total ¥/anchura (mm)1413			
Altura (mm) Hasta ROPS2100			
Distancia mínima al suelo (mm)280			
Vía delantera (mm)1200			
Vía trasera (mm)1202			
OTHE9S			
Indicador de combustible Estándar			
Gancho de remolque delantero Estándar			
Contrapesos delanteros y traseros con lastre PrOvisiOn solamente estándar			
Enganche del remolque Gancho de remolque			
CARACTERÍSTICAS OPTIOBM ¥			
Cabinas Opcional			
ROPS Opcional			
Neumáticos			
Radial Agri: Front I ReadCésped: Delantero I Ind: Delantero I GALAXY PRO			
Trasero Trasero			
6.5/80-12	8.50-12	23x8.50-12	Delanteros 220/50-16
R16	280	1835x15.5-16.5	15-16.5R12 Traseros 380/70
Cargador frontal Sí opcional			
*Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la continua mejora y desarrollo del producto. Todas las dimensiones son con neumáticos de serie.			

**SELLO DEL DISTRIBUIDOR**