

Empacadora cilíndrica



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Caja de cambios de servicio pesado
- Fundición de rodillos galvanizados
- Sistema hidráulico integrado
- Cadenas de transmisión robustas y casquillos de pivote
- Sistema de lubricación automática
- Acero para resortes de grado 3 para púas de carrete
- Neumáticos sin cámara de 6 capas
- Expulsión automática de pacas y contador de pacas opcional
- Los mejores fardos de alta densidad y calidad de su clase

Empacadora cilíndrica

El diseño compacto y económico con la máxima calidad lo convierte en la máquina perfecta para tractores de menor potencia. Su destacado diseño compacto le permite trabajar de manera eficiente incluso en áreas muy estrechas. El sistema hidráulico equilibrado por resorte ayuda a controlar la altura de manera eficiente durante la operación. Las peculiaridades de esta máquina incluyen el menor consumo de energía, bajo mantenimiento y pacas de alta calidad con atado con hilo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo Nombre	Laboral Ancho (centímetro)	Bala Cámara (centímetro)	Bala Longitud (centímetro)	Bala Diámetro (centímetro)	Bala Peso (kilogramo)	Vinculante Enroscarse	No. de Rodillos	Bala Expulsión	Lubricación	Eficiencia (Fardos por hora)	Tractor Adelante Velocidad (km/h)	Tractor Fuerza (Velocidad de viraje)	Toma de fuerza RPM	Dimensión (Largo x Ancho x Alto) (centímetro)	Aprox. Peso (Kg)	Tiróni Tamaño	Conducir Protección
SLRB-0,8	80	70	70	50	14-17	Yute Cordel / PÁGINAS	10	Manual / Automático (Opcional)	Aceite central lubricante sistema para cadenas	60-80	2-5	25-60	540	125x148x116	465	16 x 6,50 - 6 capas -	Perno de corte en la máquina. Embrague deslizable
SLRB-1.15EW	115	105	105	50	18-22		10							125x180x116	553		
SLRB0.8J	80	70	70	60	24-28		12			40-60				140x148x132	515		
SLRB1.03J	103	93	93	60	28-32		12			140x169x132				58			
SLRB-1.15J	115	105	105	60	32-36		12			140x180x132				62			



EMBRAGUE DE SEGURIDAD DESLIZANTE
POR SOBRECARGA DE LA UNIDAD
PROTECCIÓN



CADENAS DE ALTA CALIDAD
Y COJINETES CON SISTEMA DE
LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA AYUDA
EN MEJOR FUNCIONAMIENTO



RUEDAS SIN CÁMARA DE 6 LONAS
AYUDA A MANTENER LA MISMA
LÍNEA QUE EL PÚAFO DEL CARRETE Y
GARANTIZA UNA RECOGIDA PRECISA



RECOGIDA EFICIENTE
SISTEMA
ASEGURA UN ÓPTIMO
OPERACIÓN



CAJA DE ENGRANAJES ROBUSTA
ASEGURA
TRABAJO EFICIENTE
BAJO CARGAS PESADAS



Solis

TRACTORES INTERNACIONALES LIMITADOS

Oficina de Negocios Internacionales: Escuela de Estudios Avanzados Teri, Parcela n.º 10, Área institucional, Vasant Kunj, Nueva Delhi-110070 (India)

Teléfono: +91 11 66 45 5200 | Trabajar: Carretera Jalandhar, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | Teléfono: +91-01882-522220/ 522221 Fax: +91- 01882-522222

| Correo electrónico: información@solisworld.com | URL: www.solistractors.com

Auth. Dealer