

Solis

TRÁILER



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Eje de alta resistencia para operaciones de campo
- robustas Fácil de acoplar y desacoplar del tractor
- Lámina corrugada para mayor resistencia Freno de
- remolque hidráulico opcional
- Cojinete de rodillos cónicos utilizado para una mayor
- durabilidad. Opcional: apertura por los 4 lados.

TRÁILER

Los remolques Solis tienen un diseño resistente que soporta incluso las demandas de carga y transporte más exigentes en todas las condiciones. La descarga hidráulica y los paneles laterales plegables ayudan a descargar el material sin esfuerzo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Remolque basculante de un solo eje						
 Modelo	SLSTT-1	SLSTT-2	SLSTT-3	SLSTT-5	SLSTT-8	SLSTT-10
 Capacidad de carga (kg)	1000	2000	3000	5000	8000	10000
 Dimensiones (mm)	2000x1200x355	2130x1370x533	2435x1830x610	3050x1830x610	3650x1830x610	3960x1830x610
 Chasis principal (mm)	100x50	100x50	125x65	150x75	200x75	
 Lámina de piso (mm)	3			4		
 Chapa de pared lateral (mm)	2					
 Neumático	16/12	600x16	750x16	900x16		
 Diámetro del enganche de anillo (mm)	45		50			
 Capacidad del cilindro hidráulico (litros)	2	3	10	15	20	
 Eje (Freno opcional) mm	50	65	75		90	
 Cojinete del eje	32209 Interior 32209 Exterior	32209 Interior 32210 Exterior	32213 Interior 32216 Exterior			
 Peso (Kg)	300	600	915	1250	1550	1800
 Potencia del tractor (CV)	18-26	20-26	35-50	50-70	70-90	90-120

	Remolque antivuelco de un solo eje				
 Modelo	SLSNTT-2	SLSNTT-3	SLSNTT-5	SLSNTT-8	SLSNTT-10
 Capacidad de carga (kg)	2000	3000	5000	8000	10000
 Dimensiones (mm)	2130x1370x533	2435x1830x610	3050x1830x610	3650x1830x610	3960x1830x610
 Chasis principal (mm)	100x50	125x65	150x75	200x75	
 Lámina de piso (mm)	3		4		
 Chapa de pared lateral (mm)	2				
 Neumática	600x16	750x16	900x16		
 Diámetro del enganche de anillo (mm)	45	50			
 Eje (Freno opcional) mm	65	75		90	
 Cojinete del eje	32209 Interior 32210 Exterior	32213 Interior 32216 Exterior			
 Peso (Kg)	500	800	1100	1400	1650
 Potencia del tractor (CV)	20-26	35-50	50-70	70-90	90-120



TRACTORES INTERNACIONALES LIMITADOS

Oficina de Negocios Internacionales: Escuela de Estudios Avanzados Teri, Parcela n.º 10, Área institucional, Vasant Kunj, Nueva Delhi-110070 (India)
Teléfono: +91 11 66 45 5200 | **Trabajar:** Carretera Jalandhar, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Teléfono:** +91-01882-522220/ 522221 **Fax:** +91-01882-522222 | **Correo electrónico:** información@solis.com | **URL:** www.solistractors.com

Auth. Dealer

TRÁILER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Remolque basculante con plataforma giratoria de doble eje		
 Modelo	WTDTT-5	WTDTT-8	WTDTT-10
 Capacidad de carga (kg)	5000	8000	10000
 Dimensiones (mm)	3050 x 1830 x 610	3650 x 1830 x 610	3960 x 1830 x 610
 Chasis principal (mm)	150X75	200X75	
 Lámina de piso (mm)	4		
 Chapa de pared lateral (mm)	2		
 Neumático	900X16		
 Diámetro del enganche de anillo (mm)	50		
 Capacidad del cilindro hidráulico (toneladas)	15	20	
 Eje (Freno opcional) mm	75		90
 Cojinete del eje	32213 Interior 32216 Exterior		
 Peso (Kg)	1500	1800	2100
 Potencia del tractor (CV)	50-70	70-90	90-120

	Remolque antivuelco con plataforma giratoria de doble eje		
 Modelo	WTDNTT-5	WTDNTT-8	WTDNTT-10
 Capacidad de carga (kg)	5000	8000	10000
 Dimensiones (mm)	3050 x 1830 x 610	3650 x 1830 x 610	3960 x 1830 x 610
 Chasis principal (mm)	150X75	200X75	
 Lámina de piso (mm)	4		
 Chapa de pared lateral (mm)	2		
 Neumática	900X16		
 Diámetro del enganche de anillo (mm)	50		
 Eje (Freno opcional) mm	75	75	90
 Cojinete del eje	32213 Interior 32216 Exterior		32213 Interior 31216 Exterior
 Peso (Kg)	1350	1650	1950
 Potencia del tractor (CV)	50-70	70-90	90-120



EJE DE ALTA RESISTENCIA PARA ROBUSTOS OPERACIONES DE CAMPO



FÁCIL DE CONECTAR Y DESCONECTAR CON EL TRACTOR



CHAPA ONDULADA PARA MEJOR FUERZA



HIDRÁULICO OPCIONAL FRENO DEL REMOLQUE



RODAMIENTO DE RODILLOS CÓNICOS UTILIZADO PARA LARGA DURABILIDAD



OPCIONAL LOS 4 LADOS ABERTIBLE

Solis

TRACTORES INTERNACIONALES LIMITADOS

Oficina de Negocios Internacionales: Escuela de Estudios Avanzados Teri, Parcela n.º 10, Área institucional, Vasant Kunj, Nueva Delhi-110070 (India)
Teléfono: +91 11 66 45 5200 | **Trabajar:** Carretera Jalandhar, Hoshiarpur - 146022, Punjab (India) | **Teléfono:** +91-01882-522220/ 522221 **Fax:** +91-01882-522222 | **Correo electrónico:** información@solis.com | **URL:** www.solistractors.com

Auth. Dealer